


Termonebulizador TF 35

Fabricado en Alemania



Características

El TF 35 es la primera calidad desde más de 30 años. Cuando nos lanzamos con la firme intención de producir el mejor equipo del mercado, **no existía límite técnico impuesto por una gama de modelos existentes!**

Este equipo ha sido diseñado para trabajar con insecticidas, acaricidas y fungicidas solubles en aceite ó agua. Su peso es muy bajo para la conveniencia de uso donde las malas carreteras y caminos hacen muy difícil el manejar un equipo pesado. Es la única unidad producida masivamente con la válvula de aire cubierta, **produciendo un efecto silenciador y protección contra partículas de polvo y solución.**

- **Tanque de combustible** de acero inoxidable
- **Tubo nebulizador** de acero inoxidable
- **Tanque de solución** de acero inoxidable
- **Bomba de aire** de acero inoxidable
- **Sistema de ignición** sin bujía

Todas las otras partes en contacto con los químicos están fabricadas en **Latón, Viton ó Teflon.**

Desconexión automática para la solución disponible en opción.

Especificaciones técnicas:

Peso en kg, vacío pero listo para el uso	7,9
Dimensiones L x AN x AL in cm	137,5 x 27 x 34
Capacidad depósito producto en l	
estándar	5,7
opcional	10
Consumo de combustible, aprox. en l/h	2,0
Rendimiento cámara combustion en KW/C.V.	18,7 / 25,4
Flujo máximo, aprox. en l/h	42
Alcance efectivo horizontal en exterior, aprox. en metros	
(formulacion de agua, ej. portador NEBOL)	40
(formulación de aceite)	> 100
Fuente de alimentación, (batería)	4 x 1,5 V LR20 ó LR6 opcion

Considerando la máxima tasa de flujo un operador puede tratar hasta 105.000 m³/h ó 3.708.000 pies³/h con un gasto de 1 litro/2.500 m³.

Las mezclas a base de aceite se aplican con el tubo nebulizador estandar, y las soluciones a base de agua con el tubo de nebulización especial "W".



IGEBBA®

IGEBBA Geraetebau GmbH
Boschensaege 2
D-87480 Weitnau | Alemania

T +49 (0) 8375 9200-0
F +49 (0) 8375 9200-22

info@igeba.de
www.igeba.de