

# Termonebulizador TF 65/20 E

Fabricado en Alemania



## Características

El modelo TF 65/20 E es un termonebulizador de alto rendimiento. Ya sea de forma fija en espacios cerrados o montado sobre vehículos en espacios exteriores, el modelo TF 65/20 E se adapta a todas las exigencias del usuario.

Este aparato está diseñado para el uso con insecticidas y sustancias desinfectantes habituales en el control de vectores y plagas, para la desinfección y para el control de productos almacenados, entre otros. Sus 50 caballos de potencia permiten expulsar cantidades de hasta 75 l/h (aceite), así como llevar a cabo tratamientos intensivos tanto en interiores como en exteriores. Además, se pueden aplicar soluciones a base de agua con un gran rendimiento.

- **Tanque de combustible** fabricado en acero inoxidable
- **Tubo nebulizador** de acero inoxidable
- **Bomba de aire** de acero inoxidable
- **Nuevo diseño del carburador**
- **Tanque de solución** de polietileno de alta densidad con sistema de acoplamiento rápido.
- El modelo estándar TF 65/20 E está equipado con un **corte de emergencia** neumático/mecánico.
- Para **fórmulas** a base de agua y aceite.
- Tenemos a su disposición, de forma opcional, **un modo de ejecución resistente al ácido** para tratamientos con desinfectantes agresivos.

## Especificaciones técnicas:

<b>Peso en kg, vacío</b>	17,7 kg
<b>Dimensiones, L x AN x AL en cm</b>	184 x 45 x 51
<b>Capacidad del depósito de solución, en l</b>	
estándar	20 (PE-HD)
opcional	10 (acero inoxidable)
<b>Capacidad del depósito de combustible, en l</b>	5,5
<b>Consumo de combustible, aprox. en l/h</b>	4,0
<b>Rendimiento de la cámara de combustión, en KW/CV</b>	36,8 / 50
<b>Cantidad de salida max. aprox. en l/h</b>	
(soluciones a base de aceite)	75
(soluciones a base de agua)	40
<b>Alcance horizontal eficaz, en interiores aprox. en m</b>	
(a base de agua con sustancia portadora, p.ej. NEBOL)	60
(soluciones a base de aceite)	> 100
<b>Suministro de potencia, pilas de linternas</b>	4 pilas de 1,5V LR20
<b>Presión en el depósito de solución, aprox. en bares</b>	0,3

El modelo TF 65/20 E aplica las mezclas a base de aceite con el tubo de nebulización estándar. Tenemos a su disposición un tubo de nebulización especial "W" para las soluciones a base de agua.

En función de la aplicación tenemos varios modelos a su disposición. Solicite más información.



**IGEBA®**

IGEBA Geraetebau GmbH  
Boschensaenge 2  
D-87480 Weitnau | Alemania

T +49 (0) 8375 9200-0  
F +49 (0) 8375 9200-22

info@igeba.de  
www.igeba.de